

IP Kameralar



Uniview

IPC322LB-ASF28K-A

2MP IP 2.8mm Sabit Lens H.265+ Sesli Dome Güvenlik Kamerası

Teknik Özellikler

Görüntü Sensörü	1/2.9", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS
Çözünürlük	1920x1080
Lens	2.8mm Sabit Lens
IR Çalışma Mesafesi	30m
Smart IR	Destekliyor
Minimum Aydınlatma	Renkli: 0.01Lux (F2.0, AGC aktif) 0Lux(Işık Aktif)
Shutter Hızı	1 ~ 1/100000s
Video Sıkıştırma Formatı	H.265+/H.265/H.264/MJPEG
Frame Oranı	Ana Akış: 1080P(1 fps-25 fps) Alt Akış: 720P(1 fps-25fps)
Stream Kapasitesi	2 Stream
Çözünürlükler	1080P, 720P, D1, 2CIF, CIF
Bitrate Kontrol	CBR/VBR
Video Bitrate	128 Kbps~6 Mbps
Day/Night	Oto(ICR)/Renkli/S/B
Görüntü Ayarları	BLC, HLC, 3DNR, 2DNR, AWB, AGC
Koridor Modu	Desteklemiyor
WDR	DWDR
Akıllı Analizler	Desteklemiyor
Ses Desteği	Dahili Mikrofon
Ses Sıkıştırma Formatı	G.711
Alarm Desteği	Desteklemiyor
Ethernet	1xRJ45 (10/100Mbps)
Network Protokolleri	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS
SD Kart Desteği	Var (Max. 128GB)
Network Depolama	Desteklemiyor

Kasa Tipi	Dome
Kasa Maddesi	Metal + Plastik
Besleme Gerilimi	DC12V, PoE
Güç Tüketimi	Maks. 5W
Koruma Standartları	IP67, IK10
Çalışma Sıcaklığı	-30°C~+60°C
Boyut	Φ109 x 83mm
Ağırlık	0.39 kg