

IP Kameralar



Uniview

IPC3612LB-ADF28K-G

2 MP IP 2.8mm Sabit Lens H.265+ TrueWDR
Dahili Mik. Dome Güvenlik Kamerası

Teknik Özellikler

| | |
|--------------------------|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.7", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS |
| Çözünürlük | 1920x1080 |
| Lens | 2.8 mm Sabit Lens |
| IR Çalışma Mesafesi | 30m |
| Smart IR | Var |
| Minimum Aydınlatma | Renkli: 0.01Lux (F2.0, AGC aktif) 0Lux (IR Aktif) |
| Shutter Hızı | 1 ~ 1/100000s |
| Video Sıkıştırma Formatı | H.265+/H.265/H.264/MJPEG |
| Frame Oranı | Ana Akış: 1080P(1 fps-25 fps) Alt Akış: 720P(1 fps-25fps) |
| Stream Kapasitesi | 2 Stream |
| Çözünürlükler | 1080P, 720P, D1, 2CIF, CIF |
| Bitrate Kontrol | CBR/VBR |
| Video Bitrate | 128 Kbps~6144 Kbps |
| Day/Night | Oto(ICR)/Renkli/S/B |
| Görüntü Ayarları | BLC, HLC, 3DNR, 2DNR, AWB, AGC |
| Koridor Modu | Var |
| WDR | True WDR(120dB) |
| EasyStar | Yok |
| Akıllı Analizler | Sanal Sınır, Yasak Bölge(Kişi algılama ile çalışır.) |
| Ses Desteği | Dahili Mikrofon |
| Ses Sıkıştırma Formatı | G.711 |
| Alarm Desteği | Yok |
| Ethernet | 1xRJ45 (10/100Mbps) |
| Network Protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, SNMP |
| SD Kart Desteği | Var (Max. 128 GB) |

| | |
|---------------------|-----------------|
| Network Depolama | ANR, NAS |
| Kasa Tipi | Dome |
| Kasa Maddesi | Metal + Plastik |
| Besleme Gerilimi | DC12V, PoE |
| Güç Tüketimi | Maks. 7W |
| Koruma Standartları | IP67 |
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C~+60°C |
| Boyut | Φ118 x 96mm |
| Ağırlık | 0.30 kg |