


IP Kameralar



Uniview

IPC6312LFW-AX4C-VG

2 MP IP 2.7-13.5mm Motorize Lens Ses-Alarm Lighth. Speed Dome Güvenlik Kamerası

Teknik Özellikler

Görüntü Sensörü	1/2.8" progressive scan, 2.0 megapixel, CMOS
Çözünürlük	1920x1080
Lens	2.7-13.5 mm Motorize Lens
Optik Zoom	-
Dijital Zoom	-
IR Çalışma Mesafesi	50 m
Uyarı Ledi Mesafesi	10m
Smart IR	Var
Minimum Aydınlatma	Renkli :0.001 lux (F1.6, AGC aktif), 0 lux (IR Aktif)
Shutter Hızı	1 ~ 1/100000s
Video Sıkıştırma Formatı	H.265+/H.265/H.264
Frame Oranı	Ana Akış: 2MP(1~25fps) Alt Akış: : 720P(1 ~ 25fps) Üçüncü Akış: D1(1~25fps)
Stream Kapasitesi	3 Stream
Çözünürlükler	2MP, 720P, D1
Bitrate Kontrol	CBR/VBR
Video Bitrate	128 Kbps~16 Mbps
Day/Night	Oto(ICR)/Renkli/S/B
Görüntü Ayarları	BLC, HLC, 3DNR, 2DNR, AWB, AGC
Defog	Yok
WDR	True WDR(120dB)
LightHunter	Var
Akıllı Analizler	Sanal Sınır, Yasak Bölge, Bölge Giriş, Bölge Çıkış, Yüz Algılama
Auto Tracking	Var
Ses Desteği	Dahili Mikrofon, Hoparlör
Ses Sıkıştırma Formatı	G.711U, G.711A

Alarm Desteđi	Dahili Alarm Işıđı
Ethernet	1xRJ45 (10/100Mbps)
Seri Port	Yok
WiFi	Yok
Video Output	Yok
Network Protokolleri	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP , PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP , 802.1x , SNMP, SSL
SD Kart Desteđi	Var (Max. 256 GB)
Network Depolama	ANR, NAS
Pan Menzili	0° ~ 345°
Tilt Menzili	-10° ~ 100°
Preset Sayısı	256
Kasa Tipi	Speed Dome
Kasa Maddesi	Metal + Plastik
Besleme Gerilimi	DC 12V, PoE
Güç Tüketimi	Maks. 15W
Koruma Standartları	IP66
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~+60°C
Boyut	Φ133mm*269mm
Ağırlık	0.87 Kg