

IP Kameralar



Uniview

IPC6415SR-X5UPW-VG

5MP IP 2.7-13.5mm Motorize Lens H.265+
LightHunter TrueWDR PTZ Güvenlik Kamerası

Teknik Özellikler

Görüntü Sensörü	1/2.7", 5.0 megapixel, progressive scan, CMOS
Çözünürlük	2880x1620
Lens	2.7-13.5 mm Motorize Lens
Optik Zoom	5x
Dijital Zoom	-
IR Çalışma Mesafesi	30 m
Smart IR	Destekliyor
Minimum Aydınlatma	Renkli :0.003 lux (F1.2, AGC aktif), 0 lux (IR Aktif)
Shutter Hızı	1 ~ 1/100000s
Video Sıkıştırma Formatı	H.265+/H.265/H.264, MJPEG
Frame Oranı	Ana Akış: 5MP(1~25fps) Alt Akış: : 720P(1 ~ 25fps) Üçüncü Akış: D1(1~25fps)
Stream Kapasitesi	Triple Streams
Çözünürlükler	5MP, 2MP, 720P, D1
Bitrate Kontrol	CBR/VBR
Video Bitrate	128 Kbps~16 Mbps
Day/Night	Oto(ICR)/Renkli/S/B
Görüntü Ayarları	BLC, HLC, 3DNR, 2DNR, AWB, AGC
Defog	Dijital Defog
WDR	True WDR(120dB)
LightHunter	Destekliyor
Akıllı Analizler	Yanlış alarm filtresi: Sanal Sınır, Yasak Bölge, Bölge Giriş, Bölge Çıkış, Yüz Algılama
Auto Tracking	Desteklemiyor
Ses Desteği	Dahili Mikrofon, Hoparlör
Ses Sıkıştırma Formatı	G.711U, G.711A
Alarm Desteği	1 Giriş / 1 Çıkış

Ethernet	1xRJ45 (10/100Mbps)
Seri Port	RS485
WiFi	Destekliyor (IEEE802.11b/g/n)
Video Output	Desteklemiyor
Network Protokolleri	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
SD Kart Desteđi	Var (Max. 256 GB)
Network Depolama	ANR, NAS
Pan Menzili	350°
Tilt Menzili	0° ~ 90°
Preset Sayısı	1024
Kasa Tipi	Mini PTZ
Kasa Maddesi	-
Besleme Gerilimi	DC 12V, PoE
Güç Tüketimi	Maks. 15W
Koruma Standartları	-
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~+50°C
Boyut	Φ129 x 143.6mm
Ağırlık	0.76 Kg