

IP Kameralar



Uniview

IPC9312LFW-AF28-2X4

2x2MP IP 2.8-12mm/2.8mm Dual Lens H.265+
Sesli LightHunter TrueWDR Speed Dome
Güvenlik Kamerası

Teknik Özellikler

Görüntü Sensörü	1/2.8", 2x2 megapixel, progressive scan, CMOS
Çözünürlük	1920*1080
Lens	2.8mm Sabit Lens/ 2.8-12mm Motorize Lens
Optik Zoom	4x Optik zoom PTZ
Dijital Zoom	-
IR Çalışma Mesafesi	10-50mt IR
Smart IR	Var
Minimum Aydınlatma	Banaroma: Renkli :0.002 lux (F1.6, AGC aktif), 0 lux (IR Aktif)/ Renkli: 0.002 lux (F1.6, AGC Aktif) 0 lux (IR/Warm light aktif)
Shutter Hızı	1 ~ 1/100000s
Video Sıkıştırma Formatı	H.265+/H.265/H.264/MJPEG
Frame Oranı	Ana Akış: 1080P(1920*1080),Max 25fps Alt Akış : 720P (1280*720), Max 25fps
Stream Kapasitesi	2 Stream
Çözünürlükler	1080P, 720P
Bitrate Kontrol	CBR/VBR
Video Bitrate	128 Kbps~16 Mbps
Day/Night	Oto(ICR)/Renkli/S/B
Görüntü Ayarları	BLC, HLC, 3DNR, 2DNR, AWB, AGC
Defog	Dijital Defog
WDR	True WDR ve DWDR
LightHunter	Var
Akıllı Analizler	Sanal Sınır, Yasak Bölge, Bölge Giriş, Bölge Çıkış , Yüz Algılama ve Kişi Sayma
Auto Tracking	Yok
Ses Desteği	2x Dahili mikrofon, 1x Dahili Hoparlör
Ses Sıkıştırma Formatı	G.711U, G.711A

Alarm Desteđi	Yok
Ethernet	1xRJ45 (10/100Mbps)
Seri Port	Yok
WiFi	Yok
Video Output	Yok
Network Protokolleri	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
SD Kart Desteđi	Var (Max. 256 GB)
Network Depolama	ANR, NAS
Pan Menzili	0° ~ 345° (Sonsuz)
Tilt Menzili	-10° ~ 100°
Preset Sayısı	255
Kasa Tipi	Speed Dome
Kasa Maddesi	-
Besleme Gerilimi	DC12V , Poe+
Güç Tüketimi	Maks. 16W
Koruma Standartları	IP66
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~+60°C
Boyut	Φ134 x 192 x 302mm
Ağırlık	1.03 Kg