

IP Kameralar



Uniview

IPC6612SR-X33-VG

2 MP IP 4.5-148.5mm Mot. Lens Ses-Alarm
Speed Dome Güvenlik Kamerası

Teknik Özellikler

Görüntü Sensörü	1/2.8", 2 megapixel, progressive scan, CMOS
Çözünürlük	1920-1080
Lens	4.5-148.5 mm Motorize Lens
Optik Zoom	33x
Dijital Zoom	-
IR Çalışma Mesafesi	150 m
Smart IR	Var
Minimum Aydınlatma	Renkli :0.001 lux (F1.5, AGC aktif), 0 lux (IR Aktif)
Shutter Hızı	1 ~ 1/100000s
Video Sıkıştırma Formatı	H.265+/H.265/H.264/MJPEG
Frame Oranı	Ana Akış: 2MP(1920*1080) Alt Akış: : 720P(1280*720) Üçüncü Akış: D1(720*576)
Stream Kapasitesi	Triple Streams
Çözünürlükler	2MP, 720P, D1
Bitrate Kontrol	CBR/VBR
Video Bitrate	128 Kbps~16 Mbps
Day/Night	Oto(ICR)/Renkli/S/B
Görüntü Ayarları	BLC, HLC, 3DNR, 2DNR, AWB, AGC
Defog	Dijital Defog
WDR	True WDR(120dB)
LightHunter	Var
Akıllı Analizler	Hareket ve Ses Algılama, Kurcalama Alarmı
Auto Tracking	Var
Ses Desteği	1 Giriş / 1 Çıkış
Ses Sıkıştırma Formatı	G.711U, G.711A
Alarm Desteği	2 Giriş / 1 Çıkış

Ethernet	1xRJ45 (10/100Mbps)
Seri Port	RS485
WiFi	Yok
Video Output	Yok
Network Protokolleri	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
SD Kart Desteđi	Var (Max. 256 GB)
Network Depolama	ANR, NAS
Pan Menzili	360° (Sonsuz)
Tilt Menzili	-15° ~ 90°
Preset Sayısı	1024
Kasa Tipi	Speed Dome
Kasa Maddesi	-
Besleme Gerilimi	12V, PoE
Güç Tüketimi	Maks. 25W
Koruma Standartları	IP66
Çalışma Sıcaklığı	-40°C~+65°C
Boyut	220 x 370mm
Ağırlık	3.4 Kg