

IoT Kameralar



Uniview

UHO-P1A-M3F4D

3MP IP 4mm Sabit Lens H.265+ Wi-Fi Pan/
Tilt Dış Ortam Kamerası

Teknik Özellikler

Görüntü Sensörü	1/2.8", 3.0 megapixel, progressive scan, CMOS
Çözünürlük	3204x1296
Lens	4mm Sabit Lens
Optik Zoom	-
Dijital Zoom	4x
IR Çalışma Mesafesi	30 m
Uyarı Işığı Mesafesi	10m
Smart IR	Destekliyor
Minimum Aydınlatma	Renkli :0.005 lux (F1.6, AGC aktif), 0 lux (IR Aktif)
Shutter Hızı	1 ~ 1/100000s
Video Sıkıştırma Formatı	H.265+/H.265/H.264, MJPEG
Frame Oranı	Ana Akış: 3MP(1~20fps) Alt Akış: : 720P(1 ~ 20fps)
Stream Kapasitesi	2 Stream
Çözünürlükler	3MP, 720P, D1
Bitrate Kontrol	CBR/VBR
Video Bitrate	128 Kbps~6144 Mbps
Day/Night	Oto(ICR)/Renkli/S/B
Görüntü Ayarları	3DNR, 2DNR, AWB, AGC
Defog	Dijital Defog
WDR	DWDR
Akıllı Analizler	Sanal Sınır, Yasak Bölge(Kişi Algılama ile çalışır)
Auto Tracking	Desteklemiyor
Ses Desteği	Dahili Mikrofon, Hoparlör
Ses Sıkıştırma Formatı	G.711U, G.711A
Alarm Desteği	Desteklemiyor
Ethernet	1xRJ45 (10/100Mbps)

Seri Port	Desteklemiyor
WiFi	Destekliyor (IEEE802.11b/g/n)
Video Output	Desteklemiyor
Network Protokolleri	Pv4, TCP, UDP, DHCP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, HTTP
SD Kart Desteđi	Var (Max. 256 GB)
Network Depolama	ANR
Pan Menzili	0° ~ 345°
Tilt Menzili	0° ~ 90°
Preset Sayısı	20
Kasa Tipi	Mini PTZ
Kasa Maddesi	-
Besleme Gerilimi	DC 12V
Güç Tüketimi	Maks. 10W
Koruma Standartları	-
Çalışma Sıcaklığı	-30°C~+60°C
Boyut	Φ118x118x199mm
Ağırlık	0.53 Kg