

## IP Kameralar



Uniview

### IPC2314LE-ADF28KM-WP

4MP IP 2.8mm Sabit Lens Wise-ISP  
ColorHunter Bullet Güvenlik Kamerası

## Teknik Özellikler

Görüntü Sensörü	1/1.8", 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS
Çözünürlük	2688x1520
Lens	2.8mm Sabit Lens
Beyaz Işık Mesafesi	30m
Smart Işık	Destekliyor
Minimum Aydınlatma	Renkli: 0.003Lux ( F1.0, AGC aktif)
Shutter Hızı	1 ~ 1/100000s
Video Sıkıştırma Formatı	H.265+/H.265/H.264/MJPEG
Frame Oranı	Ana Akış: 4MP (2688*1520), Max 25fps; 4MP (2560*1440), Max 25fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P(1920*1080), Max 30fps Alt Akış: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps
Stream Kapasitesi	2 Stream
Çözünürlükler	4MP, 1080P, 720P, D1, 2CIF, CIF
Bitrate Kontrol	CBR/VBR
Video Bitrate	128 Kbps~6144 Mbps
Day/Night	Oto(ICR)/Renkli/S/B
Görüntü Ayarları	BLC, HLC, 3DNR, 2DNR, AWB, AGC
Koridor Modu	Destekliyor
WDR	True WDR(120dB)
ColorHunter (Full Color)	Destekliyor
Wise-ISP	Destekliyor
Akıllı Analizler	Sanal Sınır, Yasak Bölge(Kişi algılama ile çalışır)
Ses Desteği	Dahili Mikrofon
Ses Sıkıştırma Formatı	G.711U, G.711A
Alarm Desteği	Desteklemiyor
Ethernet	1xRJ45 (10/100Mbps)

Network Protokolleri, IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS

SD Kart Desteđi Var (Max. 512 GB)

Network Depolama ANR, NAS

Kasa Tipi Bullet

Kasa Maddesi Grafen + Metal

Besleme Gerilimi DC12V, PoE

Güç Tüketimi Maks. 2.8W

Koruma Standartları IP67

Çalışma Sıcaklığı -30°C~+60°C

Boyut 206×73×73mm

Ağırlık 0.48 kg